

## PARAFUSO COM SEXTAVADO INTERNO - CABEÇA CILÍNDRICA DIN 912 - AÇO LIGA - CLASSE 12.9 - OXIDADO OLEADO



Diâmetro\* ► / Comprimento\* ▼ (MM)

M2.5 MA 0,45	M3 MA 0,50	M4 MA 0,70	M5 MA 0,80	M6 MA 1,00	M8 MA 1,25	M10 MA 1,50	M12 MA 1,75	M14 MA 2,00	M16 MA 2,00	M18 MA 2,50	M20 MA 2,50	M22 MA 2,50	M24 MA 3,00	M27 MA 3,00	M30 MA 3,50	M36 MA 4,00	M42 MA 4,50
4																	
6	6	6															
8	8	8	8	8													
10	10	10	10	10	10												
12	12	12	12	12	12	12											
16	16	16	16	16	16	16	16										
20	20	20	20	20	20	20	20										
	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35						
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		40				
	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		45				
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		55				
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		60		
		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		65				
		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
			75	75	75	75	75	75	75	75	75						
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				125													
					130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
					140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
					150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
					160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
									170								
						180	180	180	180	180	180		180	180	180	180	
						200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200
							220		220		220		220		220	220	
							240		240		240		240		240	240	
								260		260		260		260	260	260	
														300	300		

\* Medidas em milímetros.

- Tabela em medidas padrão, consulte-nos para medidas especiais.