

# DIN 125 A – INOX A2

## ARRUELA

- **Material:** Aço Inoxidável - A2
- **Acabamento:** Passivado
- **Dimensões:** DIN 125 (DIN EM ISO 7089 A 7090)



Diâmetro Nominal	D1 (Diâmetro Interno)		D2 (Diâmetro Externo)		H (Espessura)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
<b>M2</b>	2,20	2,34	4,70	5,00	0,25	0,35
<b>M2,5</b>	2,70	2,84	5,70	6,00	0,45	0,55
<b>M3</b>	3,20	3,38	6,64	7,00	0,45	0,55
<b>M4</b>	4,30	4,48	8,64	9,00	0,70	0,90
<b>M5</b>	5,30	5,48	9,64	10,00	0,90	1,10
<b>M6</b>	6,40	6,62	11,57	12,00	1,40	1,80
<b>M8</b>	8,40	8,62	15,57	16,00	1,40	1,80

<b>M10</b>	10,50	10,77	19,48	20,00	1,80	2,20
<b>M12</b>	13,00	13,27	23,48	24,00	2,30	2,70
<b>M14</b>	15,00	15,27	27,48	28,00	2,30	2,70
<b>M16</b>	17,00	17,27	29,48	30,00	2,70	3,30
<b>M18</b>	19,00	19,27	33,48	34,00	2,70	3,30
<b>M20</b>	21,00	21,33	36,38	37,00	2,70	3,30
<b>M22</b>	23,00	23,33	38,38	39,00	2,70	3,30
<b>M24</b>	25,00	25,33	43,38	44,00	3,70	4,30
<b>M27</b>	28,00	28,33	49,38	50,00	3,70	4,30
<b>M30</b>	31,00	31,39	55,26	56,00	3,70	4,30
<b>M33</b>	34,00	34,62	58,80	60,00	4,40	5,60
<b>M36</b>	37,00	37,62	64,80	66,00	4,40	5,60