

CN 615-KN POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com esfera, com fenda

- Tipo **KN**: Aço inoxidável, carga de mola padrão
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Bola aço inoxidável AISI 420C, temperado
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631
- Identificação dos tipos KS / KSN
- Carcaça com 2 marcações longitudinais



Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.1	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
CN 615-M02-KN	M2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
CN 615-M03-KN	M3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
CN 615-M04-KN	M4	2.5	9	0.8	6	14	1
CN 615-M05-KN	M5	3	12	0.9	8	14	1
CN 615-M06-KN	M6	3.5	14	1	11	18	2
CN 615-M08-KN	M8	4.5	16	1.5	18	31	4

CN 615-M10-KN	M10	6	19	2	24	45	7
CN 615-M12-KN	M12	8	22	2.5	26	49	10
CN 615-M16-KN	M16	10	24	3.5	41	86	22
CN 615-M20-KN	M20	12	30	4.5	56	111	43
CN 615-M24-KN	M24	15	34	5.5	81	151	70

