

CN 615 - KSN POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com esfera, com fenda

- Tipo **KSN**: Aço inoxidável, alta carga de mola
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Bola aço inoxidável AISI 420C, temperado
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631
- Carcaça com 2 marcações longitudinais



| Descrição | d ₁ | d ₂ | eu ±0,1 | c | Carga da mola em N ≈ inicial | Carga de mola Na extremidade N ≈ |  |
|----------------------|----------------|----------------|---------|-----|------------------------------|----------------------------------|---|
| CN 615-M2-KSN | M2 | 1 | 4 | 0,3 | 1.6 | 2 | 1 |
| CN 615-M3-KSN | M3 | 1.5 | 7 | 0,4 | 6.4 | 9,5 | 1 |
| CN 615-M4-KSN | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 12 | 18 | 1 |
| CN 615-M5-KSN | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 15 | 22 | 1 |
| CN 615-M6-KSN | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 19 | 28 | 2 |
| CN 615-M8-KSN | M8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 36 | 62 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|
| CN 615-M10-KSN | M10 | 6 | 19 | 2 | 57 | 104 | 7 |
| CN 615-M12-KSN | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 61 | 110 | 10 |
| CN 615-M16-KSN | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 68 | 142 | 22 |
| CN 615-M20-KSN | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 84 | 166 | 43 |
| CN 615-M24-KSN | M24 | 15 | 34 | 5.5 | 127 | 237 | 70 |

